



Oktopus

IRRORATRICE A CONTROLLO INTEGRALE

CARATTERISTICHE

- IRRORATRICE PORTATA E TRAINATA A CONTROLLO INTEGRALE
- GRANDE PRECISIONE NELLA DIFFUSIONE SENZA DISPERSIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTA PER TRATTAMENTI IN VIGNETI, FRUTTETI ED OLIVETI
- CISTERNA IN POLIETILENE CON TRE SERBATOI COMPLETAMENTE SEPARATI
- TELAIO E GRUPPO CENTRIFUGA ZINCATI
- FILTRO DI ASPIRAZIONE ESTERNO CON VALVOLA ANTISUOTAMENTO
- DOPPI GETTI INTERCAMBIABILI CON ANTIGOCCIA MONTATI SU SUPPORTI DIREZIONALI INDIPENDENTI DAL FLUSSO DELL'ARIA
- POSSIBILITÀ DI ORIENTAMENTO E DI POSIZIONAMENTO IN LARGHEZZA ED IN ALTEZZA DELLE BOCCHETTE DI USCITA DELL'ARIA
- CAMBIO A DUE VELOCITÀ PIÙ FOLLE
- VENTILATORE CENTRIFUGO



Doppi getti antigoccia su supporti direzionali



Bocchette d'uscita aria orientabili



Cambio a due velocità più folle



Filtro AP autopulente

PUNTI DI FORZA

- Cisterna portata da 400 a 600 litri e trainata da 600 a 1500 litri.
- Pompa da 81 a 110 l/min.
- Vasta gamma di accessori e di versioni.
- Applicazione barra da diserbo.
- Filtri autopulenti e circuito idraulico con manutenzione.

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ampia possibilità di scelta.
- Duttilità ed adattamento a qualsiasi lavorazione.
- Possibilità di diverse lavorazioni con una sola macchina.
- Permettono di operare con macchina sempre pulita e nelle migliori condizioni.

Modello	lit.	rpm = 540 bar 0-50 litri/1'	Ø	rpm	m/sec	mc/h	☼☼	☼☼	Potenza		Dimensioni			kg
									HP	KW	A mm	B mm	C mm	
43-400 O8P	400	81	430	2700	60	11.600	2-6	0-3	30-35	18-26	1470	1200	2000	314
43-500 O8P	500				60	11.600	2-6	0-3	30-35	18-26	1580	1320	2000	317
43-600 O8P	600		56	14.000	2-8	0-5	40-50	30-37	1580	1320	2000	320		
45-600 O10P	600		450	56	14.000	2-8	0-5	40-50	30-37	37-45	1580	1320	2500	340
43-600 O8T	600	110	430	2700	60	11.600	2-6	0-3	30-35	18-26	2900	1200	2100	430
43-800 O8T	800				60	11.600	2-6	0-3	35-40	26-30	3170	1200	2350	420
43-1000 O8T	1000		56	14.000	2-8	0-5	40-50	30-37	3400	37-45	1350	1350	2350	520
43-1500 O8T	1500		56	14.000	2-8	0-5	50-60	37-45	3600	37-45	1600	1600	2320	610
45-1000 O10T	1000		450	56	14.000	2-8	0-5	50-60	37-45	37-45	1500	1500	2700	540
45-1500 O10T	1500		450	56	14.000	2-8	0-5	50-60	37-45	37-45	1600	1600	3620	630

IRRORATRICE A CONTROLLO INTEGRALE



IRRORATRICE PORTATA OKTOPUS

CODICE	IRRORATRICE PORTATA OKTOPUS	€
700191	OKTOPUS 43-400 08P L/81	6.027
700192	OKTOPUS 43-500 08P L/81	6.057
700193	OKTOPUS 43-600 08P L/81	6.100
700194	OKTOPUS 45-600 010P L/81	6.399

ACCESSORI E PARTI A COMPLETAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
401574	Magg. elettrostatico Oktopus 8 Bocche P/T	3.860
401704	Magg. elettrostatico Oktopus 10 Bocche P/T	4.180
400879	Magg. turbina ø 450	78
0017933	Giunto CV47 L 932 "CE"	228



Elettrostatico Oktopus

PER ULTERIORI ACCESSORI E PARTI A COMPLETAMENTO VEDI TABELLA PAG. 19

IRRORATRICE TRAINATA OKTOPUS

CODICE	IRRORATRICE TRAINATA OKTOPUS	€
700198	OKTOPUS 43-600 08T S/95	7.841
700763	OKTOPUS 43-800 08T S/95	8.678
700195	OKTOPUS 43-1000 08T S/95	8.794
700339	OKTOPUS 43-1500 08T S/95	9.954
700196	OKTOPUS 45-1000 010T S/95	9.086
700197	OKTOPUS 45-1500 010T S/95	10.245

ACCESSORI E PARTI A COMPLETAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	€
401574	Magg. elettrostatico Oktopus 8 Bocche P/T	3.860
401704	Magg. elettrostatico Oktopus 10 Bocche P/T	4.180
400879	Magg. turbina ø 450	78
0017933	Giunto CV47 L 932 "CE"	228



Elettrostatico Oktopus

PER ULTERIORI ACCESSORI E PARTI A COMPLETAMENTO VEDI TABELLA PAG. 27