




Эффективная транспортировка



Прицеп-перегрузчик зерна
ULW

ULW 1500

Скорость перегрузки 400 т/ч



ULW 2500

Скорость перегрузки 700 т/ч





Эффективная транспортировка



ULW 2000

Скорость перегрузки 700 т/ч



ULW 3000

Скорость перегрузки 700 т/ч

www.hawe-wester.de

ULW 1500 | ULW 2000 | ULW 2500 | ULW 3000



Диаметр перегрузочного шнека 500 мм (ULW 1500 Диаметр 420 мм)

Большой диаметр перегрузочного шнека обеспечивает быструю разгрузку без повреждения материала. Благодаря центральной радиальной опоре возможна эксплуатация в непрерывном режиме при минимуме шума и технического обслуживания.



Дышло

Верхняя или нижняя сцепка на выбор.
При нижней сцепке возможна установка гидравлически поддрессоренного дышла. Больше комфорта при движении, ударные нагрузки на машину и оператора значительно ниже.



Прицеп-перегрузчик зерна HAWE

Прицепы-перегрузчики для зерна, семян и удобрений HAWE были первыми этого рода и работают уже несколько десятилетий. Эта проверенная техника постоянно совершенствуется, и поэтому всегда оснащена по последнему слову техники. Продаваемые во всем мире прицепы ULW позволяют оптимально использовать потенциал высокомоощных зерноуборочных комбайнов.



Эффективная транспортировка



Направляющий лоток

Направляющий лоток с гидравлически изменяемым углом наклона позволяет более точно загружать зерновозы (опция).



Направляющий лоток для семян и удобрений

Гидравлически регулируемый и складываемый направляющий лоток для посевного материала и удобрений позволяет точно выполнять загрузку широкозахватных сеялок и разбрасывателей удобрений. Кроме того он позволяет минимизировать потери при загрузке низкой транспортной техники (опция).



Перегрузочный шнек для посевного материала

Гидравлический поворотный шнек для посевного материала и удобрений повышает эффективность и точность загрузки рядовых сеялок и разбрасывателей удобрений.



ULW 1500 | ULW 2000 | ULW 2500 | ULW 3000



Удобное управление

Опционально доступно электрогидравлическое или ISO-Bus управления прицепом.



Весовая система

Весовая система с цифровым индикатором и разъемом USB для передачи данных, запатентованная система AUTOLOG для автоматического определения веса с компьютерным программным обеспечением для обработки и документирования данных (опция).



Управление с помощью WiFi

Теперь можно комфортно следить за уборкой или посевом со смартфона или планшета. Все данные об уборке — в нужном месте и в нужное время! Простые индикация и управление. Доступны бесплатные приложения для всех устройств на базе Android и IOS.



Прицеп-перегрузчик зерна HAWE

Благодаря шинам, оказывающим пониженное давление на почву, прицепы отлично подходят для работы в поле. Перегрузку собранного урожая можно выполнять на краю поля на дорожные транспортные средства со скоростью до 700 тонн в час, что обеспечивает быструю дальнейшую транспортировку. Производительность уборочных машин значительно повышается за счет перегрузки во время движения. Тем самым обеспечивается максимально возможная загрузка.



Эффективная транспортировка



Тентовая крыша/ доступ по лестнице

Серийная тентовая крыша Hawe чрезвычайно проста в обращении и обеспечивает надежную защиту от влаги и осадков. Полотно тента надежно фиксируется с помощью системы зубчатых реек, благодаря которой исчезает необходимость в дополнительном креплении в виде защелок или подобных приспособлений. Простое и удобное управление с земли.



Очистка

Заслонки для очистки и опустошения расположены в нижней точке бункера, управляются гидравлически и окно для очистки перегрузочного шнека позволяют легко переходить на другие культуры или удобрения.



Сменное шасси

Система сменных кузовов HAWE обеспечивает максимально возможную загрузку высококачественных тандемных и тридежных шасси. Доступны кузова-перегрузчики зерна, объемом от 25 до 50 м³.



ULW 3500

Скорость перегрузки 1200 т/ч



ULW 4000

Скорость перегрузки 1200 т/ч





Эффективная транспортировка

ULW 5000

Скорость перегрузки 1200 т/ч



Диапазон наклона
перегрузочного шнека 22°



www.hawe-wester.de

ULW 3500 | ULW 4000 | ULW 5000



Направляющий лоток для семян и удобрений

Гидравлически регулируемый и складываемый направляющий лоток для посевного материала и удобрений позволяет точно выполнять загрузку широкозахватных сеялок и разбрасывателей удобрений. Кроме того он позволяет минимизировать потери при загрузке низкой транспортной техники (опция).

Перегрузочный шнек с изменяемым углом наклона

Дальность перегрузки до 4,00 м, высота перегрузки до 5,70 м, быстрая и точная загрузка.



Диаметр перегрузочного шнека 600 мм

Большой диаметр перегрузочного шнека обеспечивает быструю разгрузку без повреждений материала. Благодаря центральной радиальной опоре возможна эксплуатация в непрерывном режиме при минимуме шума и технического обслуживания.



Прицеп-перегрузчик HAWE

Довершают ассортимент прицепов-перегрузчиков высокопроизводительные модели ULW 3500 и ULW 4000. Отличительными особенностями данных прицепов являются увеличенный до 50 м³ объем, увеличенный в диаметре (до 60 см) перегрузочный шнек с гидравлически управляемым направляющим лотком.



Эффективная транспортировка



Направляющий лоток

Направляющий лоток с гидравлически изменяемым углом наклона позволяет более точно загружать зерновозы.



Подающие шнеки

Вместительный бункер равномерно опустошается по всей длине по всей длине с помощью двух расположенных внизу шнеков специальной конструкции. Шнеки подключаются через гидравлическую муфту. Объем подаваемого материала можно регулировать перестановкой промежуточного карданного вала. Так обеспечивается постоянный поток без дополнительных регулировок кожуха подающего шнека.



ULW 3500 | ULW 4000 | ULW 5000



Стандарт

Комфортная работа из кабины трактора



Весовая система

Весовая система с цифровым монитором и разъемом USB для передачи данных, запатентованная система AUTOLOG для автоматического определения веса с компьютерным программным обеспечением для обработки и документирования данных (опция).



Очистка

Заслонки для очистки и опустошения расположены в нижней точке бункера, управляются гидравлически и окно для очистки перегрузочного шнека позволяют легко переходить на другие культуры или удобрения.



Прицеп-перегрузчик HAWE

Производительность при перегрузке составляет до 1200 т/ч, т. е. целый автопоезд или полуприцеп может быть загружен менее чем за две минуты. Таким образом, значительно сокращается время простоя и ожидания на краю поля.



Эффективная транспортировка



Современные системы управления

Возможна поставка электрогидравлического управления или же ISO-Bus управления всеми функциями перегрузчика.



Управление с помощью WiFi

Теперь можно комфортно следить за уборкой или посевом со смартфона или планшета. Все данные об уборке — в нужном месте и в нужное время! Простые индикация и управление. Доступны бесплатные приложения для всех устройств на базе Android и IOS.

ULW 3500 | ULW 4000 | ULW 5000



Фары, освещение и система видеонаблюдения

Камеры устанавливаются на перегрузочном шнеке, в бункере и на заднем борту. Высококачественные светодиодные фары для оптимальной видимости даже в темноте.



Тентовая крыша/лестница

Серийная тентовая крыша Hawe чрезвычайно проста в обращении и обеспечивает надежную защиту от влаги и осадков. Полотно тента надежно фиксируется с помощью системы зубчатых реек, благодаря которой исчезает необходимость в дополнительных креплениях. Простое и удобное управление с земли.



Прицеп-перегрузчик HAWE

Прицепы-перегрузчики разработаны для эксплуатации с самыми современными мощными тракторами. Вся система привода рассчитана на максимальную производительность. Современные системы управления облегчают работу механизатора и обеспечивают максимальную эффективность всей цепочки уборки урожая.



Эффективная транспортировка



Механическая подвеска (48 т) с пассивно поворотными осями

В базовой комплектации ULW 5000 установлено шасси с гидропневматической подвеской.



Шины

Для уменьшения уплотнения почвы и повышения проходимости, HAWE предлагает большой ассортимент шин, диаметром до 1,7 м и гусеничное шасси

Гидравлически подрессоренное дышло

Очень прочное исполнение для
повышения комфорта при движении и
снижения ударных нагрузок на машину и
водителя.



Посев и внесение удобрений в одном рабочем процессе



Направляющий лоток для семян и удобрений

Гидравлически регулируемый и складываемый направляющий лоток для посевного материала и удобрений позволяет точно выполнять загрузку широкозахватных сеялок и разбрасывателей удобрений. Кроме того он позволяет минимизировать потери при загрузке низкой транспортной техники (опция).



В комбинации с системой взвешивания HAWE тракторист может точно дозировать удобрения и посевной материал. Благодаря этому значительно снижаются потери. Стандартные функции прицепа-перегрузчика при этом остаются полностью функциональными. Поэтому во время уборки урожая, Вы можете полноценно использовать прицеп.

ULW 2500 / 3000	ULW 3500 / 4000
Съемная разделительная стенка бункера перегрузчика	Съемная разделительная стенка бункера перегрузчика
Гидравлический привод подающих шнеков	Гидравлический привод подающих шнеков
Электромагнитный распределитель для управления пультом дистанционного управления, гидравлическая система CCLSLoadSensing	Электромагнитный распределитель для управления пультом дистанционного управления, гидравлическая система CCLSLoadSensing
Пульт дистанционного управления подающих шнеков	Пульт дистанционного управления подающих шнеков
Дистанционное управление положением шнека для посевных материалов.	Дистанционное управление положением шнека для посевных материалов.



HAWE ULW с разделенным бункером

Компания HAWE Wester предлагает систему разделенного бункера прицепов-перегрузчиков ULW2500-ULW4000 для загрузки посевных комплексов семенами и удобрениями. Все известные функции прицепа-перегрузчика при этом остаются в полной мере доступными, благодаря чему Вы можете работать наиболее эффективно.



Эффективная транспортировка

Перегрузочный шнек для посевного материала

Гидравлический поворотный шнек для посевного материала и удобрений повышает эффективность и точность загрузки рядовых сеялок и разбрасывателей удобрений.



Бункер прицепа-перегрузчика HAWE может быть разделен в соотношении 60:40. Разделительная стенка легко монтируется и демонтируется.



Под каждой емкостью находится подающий шнек, приводимый в действие гидравлически. Наполнение бункера посевного комплекса осуществляется с помощью пульта радиоуправления из кабины трактора или стоя непосредственно на бункере.

HAWE WPS с гусеничным ходом

С 2018 года мы предлагаем повышенную мобильность и проходимость наших перегружиков зерна с гусеничным гусеничным шасси Camso. Таким образом, у Вас появляется возможность работы на более мягком и мокром грунте. Большая площадь контакта обеспечивает меньшее уплотнение почвы, меньшее повреждение поля, большую стабильность и высочайший уровень качества и эффективности работы. Благодаря беспрецедентной гибкости и адаптивности, наши гусеницы подходят для широкого спектра применений.



Еще одной опцией является активное гусеничное шасси TERRA TRAC, приводимое в действие гидромоторами. Сочетание высокой скорости движения и высокой мобильности в поле с высокой полезной нагрузкой убеждает пользователей. С непрерывным развитием этой концепции, преимущества этого шасси будут расширяться и использоваться для гораздо более широкого спектра работ.





Эффективная транспортировка

Варианты шин для всех моделей ULW

Крупноразмерные шины снижают требуемое тяговое усилие и позволяют избежать уплотнения грунта даже при работе в условиях повышенной влажности. Относительно большой размер опорной поверхности уменьшает сопротивление качению. Благодаря этому способность к качению сохраняется даже в сложных условиях.



Alliance Flotation 328

- флотационные диагональные шины для буксируемых транспортных средств с профилем, практически не повреждающим почву



BKT FL 630 Super

- идеальная шина для многоцелевого использования
- равномерное качение и высокое сопротивление



BKT RIDEMAX FL 693 M

- высокий комфорт и самоочищение
- Индекс скорости класса D / E для более высокой скорости в поездках со значительной экономией времени
- низкое сопротивление качению для экономии топлива



Michelin CARGO X BIB High Flotation

- высококачественные шины для транспортировки грузов по дорогам
- высокая грузоподъемность и большая опорная поверхность
- точный ход и малое сопротивление качению



Эффективная транспортировка

Технические характеристики

Тип	ULW 1500	ULW 2000	ULW 2500	ULW 3000	ULW 3500TA	ULW 3500TR	ULW 4000	ULW 5000
Объем (м3)								
Базовая комплектация	16	25	28	34	34	38	43	50
Опция	19	-	30	38				
Допустимая полная масса (т)	12	20	22	29/33	24	34	34	34
В полевых условиях					36	43	48	52
Исполнение шасси	Одноосное	Тандем	Тандем	Тридем	Тандем	Тридем	Тридем	Тридем
Габариты кузова								
Длина (м)	4,5	6	6	7,25	7,25	7,25	8,5	8,5
Ширина (м)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,55	2,95
Общие габариты								
Длина (м)	7,05	9	9	10,3	10,5	10,5	11,95	11,95
Ширина с учетом шин (м)	2,95	2,85	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Высота								
В базовой комплектации (м)	3,25	3,3	3,6	3,6	3,95	3,95	3,95	3,95
Опция (м)	3,6		3,95	3,95				
Высота перегрузки (м)	4,6	4,7	4,7	4,7	5,6	5,6	5,6	5,6
Диаметр перегрузочного шнека (см)	42	50	50	50	60	60	60	60
Производительность при перегрузке								
(тонн/час)	400	700	700	700	1200	1200	1200	1200
Шины	30,5-LR32	700/50x26,5	800/45x26,5	800/45x26,5	800/45x26,5	800/45x26,5	710/50 R 30,5	710/50 R 30,5
Допустимая скорость	25 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h ALB	40 km/h ALB	40 km/h ALB	40 km/h ALB	40 km/h ALB
Опционально	40 km/h ALB	40 km/h ALB	40 km/h ALB					
Защитный тент								
Тентовая крыша	Серийно	Серийно	Серийно	Серийно	Серийно	Серийно	Серийно	Серийно

Продукция HAWE постоянно совершенствуется. Мы оставляем за собой право на изменение технических спецификаций, цен и моделей в любое время. Иллюстрации и числовые данные являются приблизительными и не носят обязательный характер.

HAWE Wester GmbH & Co. KG
 Zum Turm 16 · 26892 Wipplingen
 Тел.: +49 (0)4966 / 91880 · Факс: +49 (0)4966 / 1211
 mail@HAWE-wester.de · www.HAWE-wester.de